

Karta techniczna produktu

Data druku: 22.10.2010

Uaktualniono: 02.06.2010

ORTNER – Krążek akumulacyjny Ø 400

Opis produktu

Krążek akumulacyjny Ø 400 firmy ORTNER to modularna masa akumulacyjna o wysokiej wydajności. Dzięki wykorzystaniu surowców najwyższej jakości gwarantuje maksymalną akumulację ciepła na możliwie małej przestrzeni. Podwójny system wpust i pióro umożliwia rozbudowę bez potrzeby uszczelniania.

Zastosowanie

Jako dodatkowy akumulator ciepła w piecu okrągłym RO 400 lub w połączeniu z wkładami kominkowymi lub grzewczymi opalanymi drewnem.

Dane techniczne

Waga:	21 kg
Średnica:	40 cm
Wysokość:	12,5 cm
Gęstość:	2400 kg/m ³
Dopuszczalna temp.:	maks. 700 °C
Ciepło właściwe:	~1 kJ/kg*K

Montaż

Krążki akumulacyjne Ø 400 firmy ORTNER można łączyć dzięki systemowi wpust i pióro. Dwa dołączone sznury uszczelniające zapewniają szczelność fugi pomiędzy elementami i nie wymagają dodatkowego uszczelniania.

Przy zabudowie płyt akumulacyjnych należy zwrócić uwagę na całkowite odsunięcie (5 do 40 cm) modułów od płaszcza zewnętrznego. Jedynie przy wystarczającym odstępzie dochodzi do równomiernego ogrzania obudowy poprzez zrównoważoną cyrkulację.

Ważne wskazówki

Pod żadnym pozorem nie wolno przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej temperatury gazów spalinowych 700 °C, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia krążka akumulacyjnego Ø 400 firmy ORTNER i, co za tym idzie, do wygaśnięcia gwarancji.

Karta techniczna produktu

Data druku: 22.10.2010

Uaktualniono: 02.06.2010

Niedopuszczalny jest również zbyt silny cug kominowy. Prosimy o skonsultowanie się w tym zakresie ze zdunem lub kominiarzem.

Należy stosować zalecane masy akumulacyjne dostosowane do danego modelu wkładu grzewczego. Prosimy pamiętać, aby zawsze dostosować ilość masy akumulacyjnej zalecaną przez producenta do czynników takich jak typ pieca i miejsce instalacji.

Oczyszczony krążek akumulacyjny Ø 400 firmy ORTNER można traktować jako gruz budowlany.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie instrukcji stosowanego materiału opalowego.

Gwarancja

Gwarantujemy doskonałą jakość naszych produktów. Wytyczne dotyczące jakości wykonania bazują na badaniach przeprowadzonych w naszym laboratorium. Są to jednakże wyłącznie ogólne wskazówki bez gwarancji cech produktu, ponieważ nie mamy wpływu na warunki ani na przebieg instalacji.

Z zastrzeżeniem zmian w kolorach i ulepszenia receptury. Sprzedaż wyłącznie dla specjalistycznych zakładów zduńskich.

Treść niniejszej karty technicznej bazuje na najnowszym stanie naszej wiedzy, nie stanowi jednakże gwarancji cech produktu ani stosunku prawnego w rozumieniu umowy.

Z wydaniem nowej instrukcji niniejsza traci swoją ważność.

Stan: 02.06.2010

Ortner GmbH

Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707

F +43 (0) 2754 / 2708

office@ortner-cc.at, www.ortner-cc.at